ООО «Остек-Электро»
Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru
ИНН 7731401601, КПП 773101001, ОГРН 5147746324754,
ОКПО 17184889

«Ложе гвоздей» - тестовые устройства INGUN

Тестовые устройства от INGUN применяются для тестирования печатных плат, электронных модулей, интегральных микросхем и других электронных компонентов.

Тестовые устройства от INGUN применяются для тестирования печатных плат, электронных модулей, интегральных микросхем и других электронных компонентов. Конструктивно они представляют собой специальные приспособления, оснащенные большим количеством тестовых пробников, которые обеспечивают надежный электрический контакт между тестируемым изделием и измерительной аппаратурой. Тестовые устройства для тестирования собраны на базе контактных систем, изготовленных с применением современных технологий. Использование высококачественных материалов и передовых технологий позволяет создавать тестовые пробники с высокой износостойкостью и надежностью. Пробники имеют различные конструктивные исполнения, что позволяет подобрать оптимальный вариант для решения конкретной задачи. Например, пробники с малым усилием прижима применяются для тестирования хрупких изделий, таких как керамические платы, а пробники с большим усилием прижима – для тестирования печатных плат с высокой плотностью монтажа. Пробники также различаются по материалу наконечника, что позволяет подобрать оптимальный вариант для тестирования изделий с различными поверхностями. Например, пробники с наконечником из бериллиевой бронзы подходят для тестирования изделий с золотым покрытием, а пробники с наконечником из вольфрама – для тестирования изделий с оловянно-свинцовым покрытием. Пробники также различаются по диаметру наконечника, что позволяет подобрать оптимальный вариант для тестирования изделий с различными размерами контактных площадок. Пробники с малым диаметром наконечника применяются для тестирования изделий с высокой плотностью монтажа, а пробники с большим диаметром наконечника – для тестирования изделий с низкой плотностью монтажа. Пробники также различаются по длине, что позволяет подобрать оптимальный вариант для тестирования изделий с различными размерами. Существует возможность поставки оборудования с уже готовой оснасткой, либо набором «собери сам» - с комплектом аксессуаров и опций под определенное количество тестовых пробников.