



ООО «Остек-Электро»

Клиновидный полотитель IAS

Импортёр: ООО «Остек-Электро» (ИНН 50/0000000, ОГРН 1045000000000) | Москва, Россия | 121467 | Подпалская ул. д. 5 | Стр. 2 | Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42, www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru

Клиновидный полотитель IAS – это универсальный инструмент для проведения измерений на низких частотах (от 80 до 100 Гц) с помощью клиньев Metadyne®.

Преимущества клиньев Metadyne®: высокая прочность, устойчивость к коррозии, простота установки и снятия, возможность использования на различных поверхностях.

Клинья Metadyne® имеют стандартную форму клина с углом 125°, что обеспечивает точность измерений на низких частотах.

Клинья Metadyne® соответствуют требованиям стандарта с широким диапазоном клиньев, полностью установленных в перфорированные металлические кожухи.

Клинья Metadyne® идеально подходят для крупных устройств и продукции, требующей измерения на низких частотах. Прочная конструкция клиньев и их долговечность дают преимущества лабораториям, работающим с тяжёлым оборудованием и/или воспламеняющимися материалами.

Клинья Metadyne® имеют стандартную форму клина с углом 125°, что обеспечивает точность измерений на низких частотах.

Клинья Metadyne® соответствуют требованиям стандарта с широким диапазоном клиньев, полностью установленных в перфорированные металлические кожухи.

Клинья Metadyne® идеально подходят для крупных устройств и продукции, требующей измерения на низких частотах. Прочная конструкция клиньев и их долговечность дают преимущества лабораториям, работающим с тяжёлым оборудованием и/или воспламеняющимися материалами.

Клинья Metadyne® имеют стандартную форму клина с углом 125°, что обеспечивает точность измерений на низких частотах.

Клинья Metadyne® соответствуют требованиям стандарта с широким диапазоном клиньев, полностью установленных в перфорированные металлические кожухи.

Клинья Metadyne® идеально подходят для крупных устройств и продукции, требующей измерения на низких частотах. Прочная конструкция клиньев и их долговечность дают преимущества лабораториям, работающим с тяжёлым оборудованием и/или воспламеняющимися материалами.

Клинья Metadyne® имеют стандартную форму клина с углом 125°, что обеспечивает точность измерений на низких частотах.

Клинья Metadyne® соответствуют требованиям стандарта с широким диапазоном клиньев, полностью установленных в перфорированные металлические кожухи.

Клинья Metadyne® идеально подходят для крупных устройств и продукции, требующей измерения на низких частотах. Прочная конструкция клиньев и их долговечность дают преимущества лабораториям, работающим с тяжёлым оборудованием и/или воспламеняющимися материалами.

Клинья Metadyne® имеют стандартную форму клина с углом 125°, что обеспечивает точность измерений на низких частотах.

Клинья Metadyne® соответствуют требованиям стандарта с широким диапазоном клиньев, полностью установленных в перфорированные металлические кожухи.

Клинья Metadyne® идеально подходят для крупных устройств и продукции, требующей измерения на низких частотах. Прочная конструкция клиньев и их долговечность дают преимущества лабораториям, работающим с тяжёлым оборудованием и/или воспламеняющимися материалами.

Клинья Metadyne® имеют стандартную форму клина с углом 125°, что обеспечивает точность измерений на низких частотах.

Клинья Metadyne® соответствуют требованиям стандарта с широким диапазоном клиньев, полностью установленных в перфорированные металлические кожухи.

Клинья Metadyne® идеально подходят для крупных устройств и продукции, требующей измерения на низких частотах. Прочная конструкция клиньев и их долговечность дают преимущества лабораториям, работающим с тяжёлым оборудованием и/или воспламеняющимися материалами.

Клинья Metadyne® имеют стандартную форму клина с углом 125°, что обеспечивает точность измерений на низких частотах.

Клинья Metadyne® соответствуют требованиям стандарта с широким диапазоном клиньев, полностью установленных в перфорированные металлические кожухи.

Клинья Metadyne® идеально подходят для крупных устройств и продукции, требующей измерения на низких частотах. Прочная конструкция клиньев и их долговечность дают преимущества лабораториям, работающим с тяжёлым оборудованием и/или воспламеняющимися материалами.

Клинья Metadyne® имеют стандартную форму клина с углом 125°, что обеспечивает точность измерений на низких частотах.

Клинья Metadyne® соответствуют требованиям стандарта с широким диапазоном клиньев, полностью установленных в перфорированные металлические кожухи.