



ООО «Остек-Электро»

Коллиматорный комплекс М

Фейнберг 5/03

Монтажная ул. д. 50 стр. 3, Москва, Россия 121467 Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42, www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru ОГРН 5147746324754, ИНН 501483906, КПП 77011001, ОГРН 5147746324754, Юридический адрес: 17184889	Технические параметры
Всередине тестовой камеры для установки отражателя	Диапазон частот (ГГц)
Диапазон частот (ГГц)	5,8-94
Увеличение амплитуды (дБ)	0,3-10
Изменение фазы	70°
Поперечная поляризация	-30 дБ
Влияние температуры на отражатель	±0,60 дБ
Размер типовой тестовой камеры для измерения СВЧ-излучения (в зависимости от цели)	±0,80 дБ
Боковой лепесток — 15 дБ	±2,10 дБ
Точность 1,2 — 30 дБ	Высота 2125 мм
Тип значения — 45 дБ	Высота 2274 мм
Минимальный размер ввода в камеру	498,9 кг
Размеры отражателя	Фокусное расстояние
Вес отражателя	3,66 м
Фокусное расстояние	Средняя нагрузка на перекрытие
Средняя нагрузка на перекрытие	130 фунтов/кв. фут (3000 фунтов/кв. дюйм)