



ООО «Остек-Электро»

Коллиматорный комплекс М

Фейнберг 5/06

Монтажная ул. д. 50 стр. 3, Москва, Россия 121467 Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42, www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru ОГРН 1045000000000, ИНН 501483906, КПП 770101001, ОГРН 5047746324754, Юридический адрес: 17184889	Технические параметры
Диапазон частот (ГГц)	2-94
Усиление амплитуды (дБ)	1,0
Изменение фазы	70°
Поперечная поляризация	-30 дБ
Влияние температуры на отражатель	Влияние температуры на условия
Размер типовой тестовой камеры для	Длина 2,5 м
проверки радиотехники	Ширина 0,5 м
Боковой лепесток — 15 дБ	±0,55 дБ
Точность 1,2 — 30 дБ	±0,75 дБ
Тип значения — 45 дБ	±2,00 дБ
Минимальный размер ввода в камеру	Высота 3,94 м
Размеры отражателя	Высота 3,75 м
Вес отражателя	2041,2 кг
Фокусное расстояние	3,66 м
Средняя нагрузка на перекрытие	175 фунтов/кв. фут (3000 фунтов/кв. дюйм)