ООО «Остек-Электро»
Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru

Микроомметры

Image not found or type unknown

ОКПО 17184889

Описание

Микроомметр	0,1 мкОм – 1 Ом	10 мкА – 100 мА переменн	0,03 %	Да	Да	RS232	MGR10 Pro
Микроомметр	0,1 мкОм – 10 Ом	10 мкА – 100 мА переменн	0,03 %	Да	Да	RS232	MGR10 Pro
Микроомметр	1 мкОм – 30 кОм	10 мкА – 100 мА DC	0,03 %	Да	Нет	RS232	MGR10 Pro
Микроомметр	1 мкОм – 6 Ом	100 мА – 10 А DC	0,1 %	Нет	Да	RS232	BC PA Pro
MGR10C RuPOTechnical version)	30 кОм						

Применение

Микроомметры предназначены для измерения сопротивления заземляющих устройств, заземляющих проводников, электрических цепей, обмоток электрических машин, трансформаторов, электромагнитов, электрических контактов, электрических соединений, а также для измерения сопротивления изоляции, определения коэффициента трансформации, определения последовательности чередования фаз, измерения напряжения постоянного и переменного тока, измерения сопротивления изоляции