ООО «Остек-Электро»
Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-[illegible]
ОКПО 17184889

Image not found or type unknown

Лазерный безбатарейный датчик напряженности поля RadiSense® RSS2010IR\SR

[illegible] В/м; [illegible] 1000 В/м, габариты пробника 25×25×25 мм, погрешность АЧХ 0,6 дБ, линейность 0,5 дБ, изотропное отклонение 0,25 дБ. Компания DARE!! INSTRUMENTS является изобретателем первого в мире лазерного безбатарейного датчика (пробника). Датчики на протяжении многих лет используются ведущими мировыми ЭМС-лабораториями для первичной калибровки Е-поля благодаря высокой точности и надежности. Компания предлагает полный спектр малогабаритных лазерных датчиков в диапазоне от 9 кГц до 40 ГГц. Датчики выпускаются в пяти модификациях:

Государственный реестр средств измерений, Рег. номер 76746-19

Таблица [illegible]. Технические характеристики

Характеристики	RSS1004BR	RSS2010IR	RSS2010SR	RSS1018BR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	от 800 МГц до 18 ГГц
[illegible]	[illegible]	[illegible] до 750	[illegible] до 750	[illegible] до 600
[illegible]	[illegible]	6000	6000	9500
[illegible]	[illegible]	100	100	[illegible]
[illegible]	336			
[illegible]	[illegible] до 253	от −3 до +3	-	-
[illegible]	[illegible] до 206,7	от −1,0 до +1,5	от −1,0 до +1,5	от −4,0 до +1,5
[illegible]	±3,0	от −1,0 до +1,5	от −1,0 до +1,5	±1,5
[illegible]	±3,0	от −1,0 до +1,5	от −1,0 до +1,5	±1,5
[illegible]	±3,0	от −2,0 до +3,5	от −2,0 до +3,5	±1,5
[illegible]	-	от −2,0 до +3,5	от −2,0 до +3,5	от −4,0 до +1,5
[illegible]	-	от −2,0 до +3,5	от −2,0 до +3,5	от −4,0 до +1,5
[illegible]	-	-	-	[illegible]
[illegible]				
[illegible]	-	±1,0	-	-
[illegible]	±0,6	±1,0	±1,0	±0,6
[illegible]	-	±1,0	±1,0	-
[illegible]	-	±1,0	±1,0	-
[illegible]	-	±1,0	±1,0	-
[illegible]	-	±1,0	±1,0	-
[illegible]	-	±1,0	-	-
[illegible]	-	-	-	-
Изотропность, дБ, не более:				
– на частоте 1 ГГц	±0,25	±0,25	±0,25	±1,5
– на частоте 3 ГГц	-	±0,5	±0,5	-
– на частоте 6 ГГц	-	±1,0	±1,0	-
– на частоте 10 ГГц	-	±2,0	±2,0	-