

000 «Остек-Электро»

Осциллограф смещающих сигналов с цифровым люминофором MSO70404C

4 аналоговых канала; 16 цифровых каналов; 4 ГГц частота дискретизации по каждому каналу 25 Т выб/с, Режим ET/IT 5 Т выб/с; разрешение по вертикали 8 1/2 бит; длина записи до 125 млн. точек на канал; скорость захвата более 300000 осциллограм/с; USB 2.0; Ethernet 10/100/1000; 53 вид автоматических измерений; до 8 одновременно отражаемых измерений на экране, БПФ; Wave Inspector; MagniVu.

Корпус: стандартный, 19" 1U, 1U, 2U, 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 8U, 9U, 10U, 11U, 12U, 13U, 14U, 15U, 16U, 17U, 18U, 19U, 20U, 21U, 22U, 23U, 24U, 25U, 26U, 27U, 28U, 29U, 30U, 31U, 32U, 33U, 34U, 35U, 36U, 37U, 38U, 39U, 40U, 41U, 42U, 43U, 44U, 45U, 46U, 47U, 48U, 49U, 50U, 51U, 52U, 53U, 54U, 55U, 56U, 57U, 58U, 59U, 60U, 61U, 62U, 63U, 64U, 65U, 66U, 67U, 68U, 69U, 70U, 71U, 72U, 73U, 74U, 75U, 76U, 77U, 78U, 79U, 80U, 81U, 82U, 83U, 84U, 85U, 86U, 87U, 88U, 89U, 90U, 91U, 92U, 93U, 94U, 95U, 96U, 97U, 98U, 99U, 100U.

Поддерживаемые протоколы: I2C, SPI, USB, Ethernet, CAN, LIN, FlexRay и RS-232/422/485/UART и I2S/LJ/RJ/TDM. Автоматизированный анализ сигналов последовательных шин MIPI® D-PHY DSI-1 и CSI-2, 8b/10b и PCI Express, шаблон последовательного сигнала.