Осциллографы смешанных сигналов с цифровым люминофором MSO5204B

ООО «Остек-Электро»
Молдавская ул., д. [illegible], стр. 2, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru
ИНН 7731483966, КПП 773101001, ОГРН 5147746324754,
ОКПО [illegible]

Image not found or type unknown

4 аналоговых канала; 16 цифровых каналов; 2 ГГц; частота дискретизации до 10 Гвыб/с; разрешение по вертикали 8 (11) бит; длина записи до 250 млн. точек на каждый канал; скорость захвата более 250000 осциллограм/с; USB 2.0; Ethernet 10/100/1000; 53 вид автоматических измерений; БПФ; Wave Inspector; MagniVu.

Характеристики

- [illegible]
- [illegible] I2C, SPI, USB, Ethernet, CAN, LIN, FlexRay и RS-232/422/485/UART и I2S/LJ/RJ/TDM
- [illegible] USB на задней панели для подключения к ПК или принтеру, совместимому со стандартом PictBridge®.
- [illegible] Автоматизированный анализ сигналов последовательных шин MIPI® D-PHY DSI-1 и CSI-2, 8b/10b и PCI Express