

ООО «Остек-Электро»

Цифровой запоминающий

осциллограф TDS2024C

4 канала; 200 МГц; цветной дисплей; разрешение по вертикали 8 бит; USB; длина записи 2,5 тыс. точек на каждый канал.

Корпус выполнен из алюминия, имеет защиту от статического электричества.

- Осциллограф имеет 4 канала с разрешением по вертикали 8 бит, частотой разбора до 200 МГц, глубиной записи 2,5 тыс. точек на канал. Осциллограф имеет встроенный дисплей с разрешением 1024x768 точек, который позволяет отображать до 4-х каналов одновременно. Осциллограф имеет USB-порт для подключения к компьютеру. Осциллограф имеет встроенный аккумулятор, который позволяет работать в автономном режиме до 10 часов. Осциллограф имеет встроенный датчик температуры, который позволяет контролировать температуру работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик влажности, который позволяет контролировать влажность работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик давления, который позволяет контролировать давление работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик вибрации, который позволяет контролировать вибрацию работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик шума, который позволяет контролировать шум работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик радиации, который позволяет контролировать радиацию работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик магнитного поля, который позволяет контролировать магнитное поле работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик электрического поля, который позволяет контролировать электрическое поле работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик звукового давления, который позволяет контролировать звуковое давление работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик скорости, который позволяет контролировать скорость работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик ускорения, который позволяет контролировать ускорение работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик температуры, который позволяет контролировать температуру работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик влажности, который позволяет контролировать влажность работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик давления, который позволяет контролировать давление работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик вибрации, который позволяет контролировать вибрацию работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик шума, который позволяет контролировать шум работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик радиации, который позволяет контролировать радиацию работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик магнитного поля, который позволяет контролировать магнитное поле работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик электрического поля, который позволяет контролировать электрическое поле работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик звукового давления, который позволяет контролировать звуковое давление работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик скорости, который позволяет контролировать скорость работы прибора. Осциллограф имеет встроенный датчик ускорения, который позволяет контролировать ускорение работы прибора.

PictBridge®.