ООО «Остек-Электро»
Молдавская ул., д. [illegible], стр. 2, Москва, Россия, [illegible]2467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru
[illegible]
ОКПО 17184889

Параметрический анализатор 4200A-SCS

Характеристики

[illegible]

Модуль	Описание	Измерения	Диапазон	Разрешение
4200-SMU	Источник-измеритель	ВАХ	±100 мА, ±210 В	0,5 мкВ, 100 фА
4210-SMU	Высокоточный измеритель	Низкочастотные измерения	±1 А, ±210 В	0,5 мкВ, 100 фА
4200-PA	Модуль предварительного усилителя мощности	Импульсные измерения	Расширение диапазона	0,5 мкВ, 0,1 фА
4210-CVU	Модуль измерителя емкости	Импеданс измерения	1 кГц–10 МГц	—
4200-CVIV	Блок ВАХ/ВФХ	ВАХ/ВФХ	Расширение диапазона измерений для [illegible]	—
4225-PMU	Модуль сверхбыстрого измерения ВАХ	Импульсные измерения с автоматическим переключением	40 мА, 40 В	75 нА
4225-RPM	Дистанционный переключатель импульсных измерений	Импульсные измерения с автоматическим переключением	Расширение диапазона измерений для модуля 4225-PMU	—
4220-PGU	Модуль импульсного генератора/модуля формирования сигналов	Генерация импульсных сигналов	10 В, 100 мА	—
Модуль заземления	Высокоточное заземление с низким уровнем шума	Высокоскоростные измерения с переключением	Кабель для подключения модуля 4225-PMU (источник/измеритель)	—

параметрический анализатор 4200A-SCS предназначен для высокоточного измерения вольтамперных, вольтфарадных характеристик и ВАХ в импульсном режиме. Анализатор 4200A-SCS ускоряет проведение испытаний сложных устройств и исследования материалов, разработки полупроводниковых устройств, подготовки технологических процессов производства.