ООО «Остек-Электро»
Молдавская ул., д. 5, стр. 2, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru
[illegible] 966, КПП 773101001, ОГРН 5147746324754,
ОКПО 17[illegible]389

Универсальный тестер электродвигателей MotorAnalyzer

Image not found or type unknown

MotorAnalyzer 1-HV

MotorAnalyzer 1–XL

[illegible] обмоток [illegible] местах, [illegible] выполняя импульсный тест для обнаружения межвитковых замыканий. После этих измерений двигатель также испытывают высоким напряжением для определения качества изоляции и поиска утечек и пробоев на корпус.

MotorAnalyzer 1 –XL мобильная версия

MotorAnalyzer 2

	MotorAnalyzer 1-HV	MotorAnalyzer 1 —XL	MotorAnalyzer 1 —XL мобильная версия	MotorAnalyzer 2
Измерение сопротивления	-	1 мОм — 499 кОм	1 мОм — 499 кОм	1 мОм — 499 кОм
Импульсный тест	-	12 В	12 В	3000 В
Поиск межвитковых замыканий	-	+	+	+
Измерение индуктивности	-	-	-	+



проводят четырехпроводным способом.

полностью в автоматическом режиме.

генераторах.

В 1 МОм-99	0-4 кВ 1 М		Ом-99



Благодаря функции «Автоматическое тестирование» мотор тестеры линейки MotorAnalyzer могут выполнять сразу несколько проверок последовательно, определяя возможные дефекты в статоре или двигателе.

геометрической нейтрали				
Определение направления	-	+	+	+



Для точного измерения активного сопротивления применяются щупы с двумя контактами для измерения по четырехпроводной схеме.



Тест на положение щеток на «геометрической нейтрали» служит для определения правильного положения щеткодержателей в двигателях постоянного тока и генераторах.