ООО «Остек-Электро»
Московская обл., г. Истра, д. Мосрентген, стр. 2, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru
ОКПО 17184989

Тестирующая станция серии GS

Описание GS

Станции	GS10	GS15	GS10	GS25	GS22	GS357	GS31	GS32
Цена	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя
Количество ПЛИС	1	1	1	1	1	1	1	1
Максимальная частота	25 МГц	25 МГц	40 МГц	15 МГц	40 МГц	40 МГц	40 МГц	40 МГц
Встроенная память	-	-	-	8 МБ	-	-	8 МБ	16 МБ
Количество каналов	64	64	64	64	64	64	64	64
Аналоговые каналы	-	Да	-	Да	-	-	Да	-

Станции серии GS предназначены для тестирования плат и блоков различной сложности, содержащих цифровые микросхемы, в том числе с JTAG-контроллерами. Каждая станция имеет свой набор возможностей, позволяющий разработчику выбрать оптимальное решение для своих задач. Станции GS2 и GS3 позволяют тестировать цифровые микросхемы, а также аналоговые микросхемы, содержащие ЦАП и АЦП, транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы и т.д. Станции GS2 и GS3 позволяют также тестировать JTAG-совместимые микросхемы, программировать флэш-память, ПЛИС и микроконтроллеры, а также выполнять внутрисхемное тестирование RMJ. Все станции GS2 позволяют разработчику высокоскоростных тестов, организовать и выполнение на тестируемом устройстве со следующей диагностикой неисправностей. Станции GS позволяют работать с платами и блоками любой сложности, начиная от одной платы с одним каналом сканирования, заканчивая системами, состоящими из множества плат с мультиплексированными JTAG-каналами. Существуют три варианта станций: GS1,GS2 и GS3, которые различаются возможностями и производительностью: